

Подключение агента к базе исследований

База представляет собой обычную папку с Markdown-файлами на сервере Элли.

Вы разово настраиваете обращение агента к базе и затем можете работать с актуальным списком болей.

Первое подключение к базе

Перед началом работы нужны:

- активное подключение к VPN ВкусВилл ([см. п. 6.1. инструкции](#))
- Доступ к репозиторию Элли ([см. п. 3 инструкции](#))
- установленный AI-агент: Cursor, Claude Code, Codex, Gemini CLI и пр. на ваше усмотрение

С базой можно работать двумя способами — зависит от того, как настроен ваш AI-агент.

Вариант 1. Агент умеет работать с репозиторием напрямую

Если среда уже подключена к Git или умеет открывать репозиторий по ссылке, достаточно перейти к папке:

```
docs/ux
```

Вариант 2. Агент работает с локальными файлами

Если вы не подключаете агента к репозиторию напрямую, нужно сначала получить локальную копию файлов на компьютер.

Самый распространённый способ — клонировать репозиторий через Git. После этого на компьютере появится обычная папка проекта, внутри которой будет нужная:

docs\ux

Дальше агенту нужно дать доступ к этой локальной папке

File → Open Folder

Что в итоге получает агент

В обоих случаях результат одинаковый:

агент видит файлы репозитория

↓

видит docs/ux

↓

читает AGENTS.md

↓

может работать с исследованиями, болями, ролями и остальной базой

Работа с болями — только на чтение

Важно: папка с болями — это источник данных, а не рабочая зона для агента.

AI-агенту нужно настроить работу с docs/ux/pains в режиме **только чтения**.

Он может:

- искать боли;
- читать карточки;
- сопоставлять их между собой;
- анализировать источники и подтверждения;
- использовать их как контекст для ответа.

Но агент **не должен**:

- создавать новые файлы в pains;
- редактировать существующие боли;
- удалять карточки;
- менять статусы, формулировки, связи или источники;
- «дополнять» базу своими выводами;
- автоматически заводить новые боли на основании анализа.

Все изменения в базе боли должны проходить через штатный процесс и источник данных, а не появляться как побочный результат работы AI.

Для дополнительной защиты это правило лучше зафиксировать и в настройках/permissions агента, и в `AGENTS.md`.

Например:

Работа с болями

Папка ``docs/ux/pains/`` доступна только для чтения.

Разрешено:

- читать файлы;
- искать по ним;
- использовать данные для анализа.

Запрещено:

- создавать новые файлы;
- редактировать существующие;
- удалять файлы;
- менять статусы, формулировки, связи и источники;
- записывать в базу собственные выводы агента.

Если задача пользователя предполагает изменение боли, не вноси изменение самостоятельно — сообщи, что для этого нужен отдельный рабочий процесс.

Revision #1

Created 25 September 2026 14:30:03 by Ксения Морозова

Updated 25 September 2026 15:23:35 by Ксения Морозова