

# Эталонные настройки

Для обеспечения корректного тестирования в тестовой среде созданы эталонные настройки, которые представляют собой копию актуальных настроек с продакшена. Эти настройки добавлены к ролям, которые настроены в тестовой среде аналогично продакшену.

## Формат эталонных настроек

Эталонные настройки имеют следующий вид:

- Эталонная настройка: "название" "айди" с продакшена

## Логика разработки и переноса настроек через эталонные

Процесс разработки и переноса настроек включает несколько этапов:

- Создание тестовой настройки:
  - Изначально создается тестовая настройка, которая служит основой для дальнейших проверок и доработок.
- Проверка тестовой настройки:
  - После создания тестовая настройка проходит проверку, чтобы убедиться в ее корректности и соответствии требованиям.
- Слияние с эталонной настройкой:
  - После успешной проверки тестовая настройка мерджится в эталонную настройку на тесте, что позволяет обновить эталонные параметры.
- Выкладка на продакшен:
  - После завершения всех проверок и слияний обновленные эталонные настройки выкладываются на продакшен, обеспечивая актуальность и корректность работы системы.

Пример эталонной настройки в таблице settings:

test public settingTypes settings X forms restaurants userPositions <test> Script-233 user_profile ally pu									
Свойства Данные Диаграмма									
settings id = '539'									
Таблица	123 id	A-Z settingName	A-Z settingValue	A-Z client	Значение X				
1	539	mobileMenu	(f1 \$q := 'query events(\$date: DateTime	Эталонная настройка mobileMenu 54	2024	Эталонная настройка mobileMenu 54 с прода			

---

Revision #2

Created 28 July 2025 06:21:33 by Семен Долгов

Updated 28 July 2025 07:29:25 by Семен Долгов