

# Таблицы по окнам ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- [staffRequests](#)
- [staffRequestsReserves](#)
- [staffRequestsDeclines](#)
- [staffRequestsEvents](#)
- [staffRequestsSubscriptions](#)
- [staffRequestsResponses](#)
- [staffRequestsOffers](#)

# staffRequests

В базе данных Ally информация об окнах возможностей хранится в таблице staffRequests.

staffRequests
123 id
🕒 createdAt
🕒 updatedAt
{ } details
A-Z state
123 createdBy
A-Z closeReason
🕒 reservedAt
123 reservedBy
A-Z updatedBy

Описание полей таблицы staffRequests:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор заявки
createdAt	Дата и время создания заявки
updatedAt	Дата и время последнего изменения заявки

<p>details</p>	<p>Подробная информация об окне возможностей в которую входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• staffType - Тип сотрудников, для которых предназначена заявка (аутсорс, штат или все вместе)</li> <li>• extra - Указывает, является ли заявка экстренной (значение true или false)</li> <li>• regionId - Идентификатор региона</li> <li>• placelId - Идентификатор торговой точки (значение id из таблицы restaurants в базе данных Ally)</li> <li>• positionType - Определяет доступность окна для ролей исполнителей (значения: all — доступно всем разрешённым ролям, selected — доступно только определённым ролям). Это поле не используется в форме</li> <li>• comment - Комментарий к заявке</li> <li>• partner - Название контрагента для заявки</li> <li>• endAt - Дата и время окончания выполнения заявки</li> <li>• beginAt - Дата и время начала выполнения заявки</li> <li>• position - Роль исполнителя</li> <li>• notifyDelay - Задержка для оповещений в секундах. Это поле используется для настройки задержки при выборе ТД и аутсорсинга</li> <li>• staffPositions - Список ролей, для которых доступно окно. Это поле не используется в форме</li> <li>• closeAt - Дата и время закрытия заявки</li> <li>• meta - Дополнительная информация о том, является ли окно периодом или одноразовой заявкой, а также данные о времени <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ time - Время смены в указанном периоде</li> <li>◦ type - Тип заявки: периодическая или одноразовая (на один день)</li> <li>◦ dates - Даты периода, если заявка является периодической</li> </ul> </li> <li>• fromType - Источник набора исполнителей (значения: all — из любых мест, selected — только из указанного места)</li> <li>• staffCount - Количество откликов на заявку</li> <li>• userIdFIO - ФИО и userId пользователя, назначенного на заявку</li> </ul>
<p>state</p>	<p>Текущий статус заявки</p>
<p>createdBy</p>	<p>Идентификатор пользователя, создавшего заявку (указывается userId пользователя)</p>
<p>closeReason</p>	<p>Причина закрытия или удаления окна</p>

reservedAt	Дата и время резервирования окна. Устаревшее поле, вместо него используется таблица staffRequestsReserves
reservedBy	Идентификатор пользователя, зарезервавшего окно (указывается userId пользователя). Устаревшее поле, вместо него используется таблица staffRequestsReserves
updatedBy	Идентификатор пользователя, последним изменившего заявку

# staffRequestsReserves

В базе данных Ally резервы окон возможностей хранятся в таблице staffRequestsReserves.

staffRequestsReserves
123 id
🕒 createdAt
🕒 updatedAt
☑ active
123 requestId
123 userId
{ } details
A-Z partner
A-Z updatedBy

Описание полей таблицы staffRequestsReserves:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор
createdAt	Дата и время создания записи
updatedAt	Дата и время последнего обновления записи
active	Статус резерва (активен или нет)
requestId	Идентификатор окна (ссылается на таблицу staffRequests)
userId	Идентификатор пользователя
details	Дополнительные данные
partner	Название контрагента для резерва
updatedBy	Идентификатор пользователя, который последний раз отредактировал запись



# staffRequestsDeclines

В базе данных Ally отклоненные окна возможностей сохраняются в таблице staffRequestsDeclines.

staffRequestsDeclines	
123	<b>id</b>
	createdAt
	updatedAt
123	requestId
123	userId
{ }	details
A-Z	updatedBy

Описание полей таблицы staffRequestsReserves:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор
createdAt	Дата и время создания записи
updatedAt	Дата и время последнего обновления записи
requestId	Идентификатор окна (ссылается на таблицу staffRequests)
userId	Идентификатор пользователя
details	Дополнительные данные
updatedBy	Идентификатор пользователя, который последний раз отредактировал запись

# staffRequestsEvents

В базе данных Ally связь между окном возможностей и выходом хранится в таблице staffRequestsEvents.

staffRequestsEvents
123 id
🕒 createdAt
🕒 updatedAt
123 requestId
123 eventId
A-Z updatedBy

Описание полей таблицы staffRequestsEvents:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор
createdAt	Дата и время создания записи
updatedAt	Дата и время последнего обновления записи
requestId	Идентификатор окна (ссылается на таблицу staffRequests)
eventId	Идентификатор выхода (ссылается на таблицу events)
updatedBy	Идентификатор пользователя, который последний раз отредактировал запись

# staffRequestsSubscriptions

В базе данных Ally информация о подписках на окна возможностей в мобильном приложении хранится в таблице staffRequestsSubscriptions.

staffRequestsSubscriptions
<b>123 id</b>
 createdAt
 updatedAt
 details
<b>123</b> userId
<b>A-Z</b> updatedBy

Описание полей таблицы staffRequestsSubscriptions:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор
createdAt	Дата и время создания записи
updatedAt	Дата и время последнего обновления записи
details	Дополнительные данные
userId	Идентификатор пользователя
updatedBy	Идентификатор пользователя, который последний раз отредактировал запись

# staffRequestsResponses

В базе данных Ally отклики на окна возможностей хранятся в таблице staffRequestsResponses.

staffRequestsResponses
<b>123 id</b>
 createdAt
 updatedAt
 details
<b>123 requestId</b>
<b>123 userId</b>
<b>123 offerId</b>
<b>A-Z updatedBy</b>

Описание полей таблицы staffRequestsResponses:

Поле	Описание
id	Уникальный идентификатор
createdAt	Дата и время создания записи
updatedAt	Дата и время последнего обновления записи
details	Дополнительные данные, комментарии
requestId	Идентификатор окна (ссылается на таблицу staffRequests)
userId	Идентификатор пользователя
offerId	Идентификатор оффера (ссылается на таблицу staffRequestsOffers). Устаревшее поле, не используется
updatedBy	Идентификатор пользователя, который последний раз отредактировал запись



# staffRequestsOffers

staffRequestsOffers - устаревшая таблица, которая уже не используется.